

# 3300FW2000RS

## Supporto

Schiuma in polietilene (PE) a celle chiuse  
Bianco

## Adesivo

Base gomma a solvente

## Liner

Carta  
Bianco

## Caratteristiche

Biadesivo permanente, buona coesione. Grazie all'adesivo base gomma a solvente aderisce perfettamente su superfici critiche quali: polipropilene (PPL), polietilene (PE). Grazie all'elevato spessore (2 mm) garantisce un'ottimo incollaggio dove è richiesto un elevato distanziamento tra le superfici da adesivizzare.

## Consigliato per

Materie plastiche HSE • Materie plastiche LSE • Legno • Polistirolo (PST)

## Mercati

Materie Plastiche • Mobile & Arredamento

## Applicazioni

Produzione ganci • Produzione accessori bagno (plastica • legno) • Produzione accessori cucina (plastica • legno) • Fissaggio canaline • Assemblaggio termoformati (Caravan) in polistirolo (PST)

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
1500x33	m <sup>2</sup>	2000	25	- 30	+ 80

## METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

## STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C/+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto.

Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

## NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore.

Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.



 **PRADES SRL**  
Via 1° Maggio, 9  
35035 Mestrino (PD) - ITALY

 +39 049 9002797  
 web@prades.it  
 www.prades.it

Certificati ISO 9001



ISO 9001