

# 3400DS31G

**Supporto**Poliestere (PET)  
Trasparente**Adesivo**

Acrilico a solvente

**Liner**Carta  
Bianco**Caratteristiche**

Biadesivo permanente, buona stabilità dimensionale. Particolarmente adatto a laminazione e fustellatura. Buona adesione su varie superfici.

**Consigliato per**

Carta • Carta patinata • Metalli grezzi • Metalli verniciati a poliestere • Materiali espansi • Laminati • Film plastici

**Mercati**

Cartiera • Cartotecnica • Materie Plastiche • Consumer Goods

**Applicazioni**

Giunte carta • Giunte carta patinata • Montaggio targhe • Laminazione materiali espansi • Laminazione metalli

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min. °C	Temperatura di esercizio max. °C
1260x1000	m <sup>2</sup>	90	15	- 20	+ 150

**METODI DI TEST UTILIZZATI**

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

**STOCCAGGIO E USO**

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C/+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto.

Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

**NOTE**

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore.

Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.

PRADES SRL  
Via 1° Maggio, 9  
35035 Mestrino (PD) - ITALY

+39 049 9002797



web@prades.it



www.prades.it

Certificati ISO 9001



ISO 9001