

## 5900FGPET

### Supporto

Poliestere (PET)  
Trasparente

### Adesivo

Acrilico a solvente

### Liner

Carta  
Bianco

### Caratteristiche

Biadesivo permanente in fogli bi-protetti, media coesione. Particolarmente indicato per il settore della cartotecnica, grazie al doppio liner facilmente fustellabile.

### Consigliato per

Carta • Cartoncino • Cartoncino plastificato

### Mercati

Cartotecnica • Campionari

### Applicazioni

Fissaggi vari (Cartotecnica) • Incollaggio cartoncino plastificato • Campionari tessuti • Campionari materie plastiche

| Formato<br>mm. x mtl | UM | Spessore adesivo +<br>supporto (my) | Peel Adhesion<br>(N/25mm) | Temperatura<br>di esercizio min.°C | Temperatura<br>di esercizio max.°C |
|----------------------|----|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 700x1000             | FG | 12                                  | 10                        | - 20                               | + 100                              |

### METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

### STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C÷+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto. Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

### NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore. Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.



 **PRADES SRL**  
Via 1° Maggio, 9  
35035 Mestrino (PD) - ITALY

 +39 049 9002797  
 web@prades.it  
 www.prades.it

Certificati ISO 9001



ISO 9001