

## 600PETALU70AS

**Supporto**

Alluminio + Poliestere (PET)  
Argento

**Adesivo**

Acrilico a solvente

**Liner**

/  
/

**Caratteristiche**

Monoadesivo laminato alluminio-poliestere, senza liner di protezione. Ottima resistenza alla trazione longitudinale e trasversale. Adesività elevata, resistenza ai raggi UV, elevata conducibilità termica e buona resistenza alla temperatura.

**Consigliato per**

Materiali espansi • Gomme • Gomme espanse • Gomme sintetiche (EPDM)

**Mercati**

Building & Construction • Materie Plastiche

**Applicazioni**

Rivestimento condutture degli impianti di condizionamento • Laminazione materiali espansi

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
1270x300	m <sup>2</sup>	67	15	- 30	+ 140

**METODI DI TEST UTILIZZATI**

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

**STOCCAGGIO E USO**

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C÷+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto. Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

**NOTE**

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore. Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.



 **PRADES SRL**  
Via 1° Maggio, 9  
35035 Mestrino (PD) - ITALY

 +39 049 9002797  
 web@prades.it  
 www.prades.it

Certificati ISO 9001



ISO 9001