

6800PET170AS

Supporto

Poliestere (PET)
Trasparente

Adesivo

Acrilico a solvente

Liner

Filmico
Rosso

Caratteristiche

Biadesivo permanente, alto tack iniziale, buona coesione anche alle alte temperature, adatto anche a superfici LSE; ottima resistenza a UV e stabilità dimensionale. Particolarmente adatto per fustellatura e taglio laser grazie al film plastico di protezione.

Consigliato per

Materie plastiche HSE • Materie plastiche LSE • Metalli grezzi • Metalli verniciati a poliestere • Gomme • Gomme sintetiche (EPDM) • Cartoncino plastificato

Mercati

Automotive • Mobile & Arredamento • Elettronica • Cartotecnica • Consumer Goods

Applicazioni

Fissaggio di parti plastiche e in ABS (Automotive) • Profili decorativi (Mobile) • Fissaggio display (Elettronica) • Fissaggio pannelli LCD • Incollaggio cartoncino plastificato • Produzione astucci

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
1372x300	m ²	170	29	- 30	+ 200

METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C/+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto.

Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore.

Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.



 **PRADES SRL**
Via 1° Maggio, 9
35035 Mestrino (PD) - ITALY

 +39 049 9002797
 web@prades.it
 www.prades.it

Certificati ISO 9001

