

PH400PETPR55RS

Supporto

Poliestere (PET)
Trasparente

Adesivo

Base gomma a solvente

Liner

Carta
Bianco

Caratteristiche

Biadesivo permanente removibile, disponibile in vari formati. Lato aperto: adesivo base gomma a solvente; lato protetto: adesivo acrilico con buona resistenza alla temperatura, plastificanti e raggi UV. Il supporto in PET lo rende stabile dimensionalmente e adatto ad essere fustellato. Prodotto disponibile in spolette con extended liner.

Consigliato per

Carta • Cartone • Cartoncino plastificato • Polietilene (PE) • Polipropilene (PPL)

Mercati

Cartiera • Cartotecnica • Materie plastiche

Applicazioni

Inizio Bobina • Chiusura buste in carta • Fissaggio carte di credito su lettere • Chiusura/apertura buste in plastica

Formato mm. x mtl	UM	Spessore adesivo + supporto (my)	Peel Adhesion (N/25mm)	Temperatura di esercizio min.°C	Temperatura di esercizio max.°C
5/10x500; 6/12x500; 12/18x500	RT	55	5/30	+ 10	+ 50

METODI DI TEST UTILIZZATI

Principali standard internazionali (FINAT, AFERA, PSTC, ASTM, TLMI, ISO).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente o la salute umana ed è conforme alle attuali normative in vigore quali il regolamento REACH e la direttiva RoHS.

STOCCAGGIO E USO

La funzionalità ed il rendimento del materiale adesivo è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Si consiglia di stoccarlo rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +15°C÷+22°C
- Umidità inferiore al 65%
- Evitare l'esposizione del materiale a luce diretta e a fonti di calore
- Conservare il materiale nel packaging originale e rimuovere l'imballo solo prima dell'uso

Prima dell'applicazione del nastro adesivo è necessario che la superficie destinata sia pulita e asciutta.

In caso di lavorazioni particolari è consigliabile valutare tramite test preliminare l'idoneità del prodotto. Il nostro personale tecnico è a disposizione per un eventuale supporto. Prades Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità dovute all'uso improprio di questo articolo.

NOTE

I dati tecnici riportati nella presente scheda sono stati ricavati da Prades Srl direttamente dalla documentazione fornita dal produttore. Tali dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e/o comunicazione.



 **PRADES SRL**
Via 1° Maggio, 9
35035 Mestrino (PD) - ITALY

 +39 049 9002797
 web@prades.it
 www.prades.it

Certificati ISO 9001

